

Kaipaako tuotteesi pintakäsittelyä?

Raepuhallusta laadukkaasti ja kokemuksella Hykoteamilta

Teräsraepuhalluksen avulla pinta saadaan puhtaaksi epäpuhtauksista ja vaadittuun pinnan karheuteen. Raepuhalluksella varmistetaan maalin tarttumisen ja pysymisen. Kappaleiden pohjatyö toteutetaan, joko mekaanisella puhdistuksella tai painepesurilla. Käytämme puhallukseen teräsraetta, joka kiertää putsausjärjestelmässä useamman kerran.

Puhallettava kappaleen koko max. pituus 13 m, leveys 4,3 m ja korkeus 4,3 m.



HykoTeamilla on modernit ja siistit tuotantotilat Kurikassa.

Hyvä pohjatyö takaa kestävän pinnan.

Maalaus viimeistelee työkappaleen

Meille on käytössä märkemaalauksella, joka on yleisin maalausmuoto. Sen avulla saavutetaan työkappaleiden haluttu maalin kestävyys ja muut ominaisuudet. Maalattavia kohteita ovat koneiden ja laitteiden osia ja metallirakenteita. Suoritamme maalattujen osien tarkastuksen mittauksin ja silmämääräisin tarkistuksin standardien vaatimusten mukaan.

Maalattavan kappaleen koko max. pituus 13 m, leveys 4,3m ja korkeus 4,3 m.



Laadukas maalaus viimeistelee tuotteesi ja antaa lisäarvoa.

Kysy tarjous isommista sarjoista!