



# Camion Combi 85

Kaikissa Combi-vaunuissa lava levenee taaksepäin.  
Kartion muotoisen lavan ansiosta lasti irtoaa helpommin.  
Combi 85 maansiirtovaunuun saa lisävarusteena viljakasetin.

Camion Combi -perävaunut valmistetaan Hyväkoneen omalla konepajalla Kurikassa.  
Kotimaiset, laadukkaat ja vahvat perävaunut ovat suunniteltu Suomessa, Suomen olosuhteisiin!



CAMION



## Tekniset tiedot

- tilavuus 8,3 m<sup>3</sup>
- kantavuus 15 tn
- lavan pituus ulkoa 500 cm, sisältä 472 cm
- lavan leveys ulkoa 255 cm
- leveys sisältä edestä 223 cm, sisältä takaa 233 cm
- laidan korkeus 75 cm
- vetoaisa 155 cm, vakiona aisanjousitus kumityynyillä
- lavan pohja 6 mm, laidat 4 mm, S 355 teräs
- lavan runko RHS 150x100x8 mm S355 teräs
- runko RHS 250x150x8 mm, S355 teräs
- maasta laidan tasalle n. 200 cm
- kotimainen keinuteli 15 tn, nelikulm. FAD napa 90 mm, 8-pulttinen
- renkaat 550/45-22.5 16PR
- kotimainen Nurmi Hydro-kippisylinteri NAT7 12 tn/19,2 lit.

- vetosilmukka 20 tn
- kippauskulma 55 °
- täydellinen tieliikennevarustus
- hydraulinen perälauta
- jarrut etummaisessa akselissa
- omapaino 3700 kg

## Lisävarusteet/vaihtoehtovarustelu

- lisälaidat 70 cm tilavuus silloin 16,3 m<sup>3</sup>
- Hardox-pohja 6 mm
- Hardox-laidat 4 mm

**Saatavilla myös lavapeitevarustus**

OO  
**HYVÄKONE**  
hyvakone.com

**MYynti:** Tuomo Keskimäki 040 590 2775 • Vesa-Matti Keskimäki 0400 172 005  
Stig Nygård 050 534 1122 • myynti@hyvakone.com