



Camion paalivaunu 9,5 m

- ylöspäin nousevilla hydraulisilla laidoilla
- 9,5 m / 18 tn, jarrulla, renkaat 710/45R22,5



Tekniset tiedot

- Lavan pituus 9,5 m + aisa 150 cm • Kantavuus 18 tn • Leveys 2,55 m • Lavan korkeus maasta n. 130 cm
- Järeät sivulaidan sylinterit 80/50 IP600 AP823 R3/8" GE35 4 kpl, joissa lukkoventtiilit ja virtauksenjakoventtiilit
- Kokonaiskorkeus maasta 390 cm
- Vapaa lastausväli 305 cm kun laita nostettuna ylös • Vapaaväli lavaan kun laita on alhaalla 65 cm ja leveyssuunnassa 237 cm
- Laidankorkeus 130 cm
- Renkaat 710/45R22,5
- Keinuteli 18 tn, FAD-napa 10-pulttinen, 100 mm nelikulmainen
- Jarrut vakiona etummaisessa akselissa
- Runko RHS 300 x 100 x 8 mm
- Lavanpohja 24-27 mm filmivaneri, saatavilla myös metallipohjalla
- Profiiliputki 80 x 40 x 3 mm • Profiiliputki tukijako n. 75 cm k/k

Hydrauliset laidat

Ylöspäin nousevat hydrauliset sivulaidat. Lukkoventtiilin avulla laita voidaan jättää ylös lastauksen ajaksi. Paaleja voidaan lastata kahteen kerrokseen, kantavuus huomioiden. Sivuputkien korkeus on suunniteltu siten, että putket osuvat paalin puolenvälin yläpuolelle kun laidat lasketaan alas.

Esimerkki mitoista: kun laidan alareuna lavanpohjasta on 110 cm, on vapaaväli leveyssuunnassa silloin n. 300 cm. Kun laitojen vivustot/aisat ovat vaakatasossa, vapaaväli on n. 330 cm.

Vaunua voidaan siirtää lastauksen aikana. Letkuja ei tarvitse kytkeä kiinni, koska laidat voivat olla lastausasennossa. Kumpaakin laitaa nostetaan erikseen omalla hydraulikalla eli lastaus voidaan tehdä kummaltakin puolelta!



HYVÄKONE
hyvakone.com

MYynti: Tuomo Keskimäki 040 590 2775 • Vesa-Matti Keskimäki 0400 172 005
Stig Nygård 050 534 1122 • myynti@hyvakone.com